

MANTENIMIENTO

EL

SECTOR DE



GUANTES PARA
EL SECTOR DE
MANTENIMIENTO Y MONTAJE

SAFETY EVOLUTION
JUBA

PIEL

En determinados trabajos la piel es insustituible. Por sus características de resistencia térmica, flexibilidad, transpiración, es la elección necesaria para desarrollar actividades donde es necesaria la combinación de resistencia mecánica en seco con otros riesgos.

PIEL FLOR

406VRW



Grueso 0.8-1.0 mm | Tallas 6 a 12



Piel flor vacuno con pulgar de ala. Resistente al calor por contacto (100° C durante 15").

211



Grueso 0.90 mm | Tallas 7 a 11



Guante de piel flor vacuno. Pulgar montado. Calidad extra.

H279DR




Grueso 0.9-1.1 mm | Tallas 8 a 11



Piel flor vacuno con dorso y pulgar de nailon/elastano. Refuerzo extra en nudillos.

406IM



Grueso 1.0-1.2 mm | Tallas 7 a 11



Guante de piel flor con protección anti-impacto en el dorso, dedos y pulgar. Refuerzo de piel extra en la zona del pulgar e índice para mayor durabilidad.

AMERICANO FLOR

405B



Grueso 1.1-1.2 mm | Tallas 7 a 11



Piel flor vacuno y lona. Forrado interior de algodón en la palma. Refuerzo de piel en nudillos y uñeros. Flexible.

405AMC



Grueso 1.3-1.4 mm | Tallas 9 y 10



Piel flor vacuno y lona. Forrado interior en la palma. Manguito de seguridad engomado. Calidad extra.

AMERICANO SERRAJE

404B



Grueso 1.1-1.2 mm | Tallas 9 y 10



Piel de serraje vacuno y lona. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma.

404BR



Grueso 1.2-1.4 mm | Tallas 9 y 10



Piel de serraje vacuno y lona con refuerzo extra en palma. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma.

404AMC




Grueso 1.2-1.3 mm | Tallas 9 a 11



Serraje crupón extra vacuno y lona. Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos. Forrado interior de algodón en palma. Calidad extra.

AMERICANO SERRAJE CON PROTECCIÓN AL CORTE

404ARK




Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 9



Piel extra de serraje con medio dorso y manguito de lona con refuerzo interior en palma y dedos. Calidad premium.

404X




Grueso 1.0-1.2 mm | Tallas 8 a 10



Piel de serraje reforzado de vacuno y lona. Refuerzo extra en palma y pulgar. Forrado en la palma.

404ARPC/404ARPL




Grueso 1.2-1.4 mm | Tallas 8 a 10



Piel de serraje vacuno extra reforzado y lona. Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma. Calidad extra.

AMERICANO TODO PIEL

BR404ARK



Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 9 y 10



Guante americano de piel extra de serraje con medio dorso y manguito de lona con refuerzo interior en palma y dedos con refuerzo en el dorso para evitar impactos.

415SFML



Grueso 1.10 mm | Talla 10 | Largo 34 cm



Piel de serraje y flor vacuno en palma. Calidad extra. Manguito de seguridad en serraje. Confortable y flexible.

415SSMC/415SSML



Grueso 1.10 mm | Talla 10 | Largo 27 cm



Piel de serraje vacuno. Calidad extra. Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido.

205MLFDR



Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 10 | Largo 34 cm



Guante de serraje y flor vacuno en palma de primera calidad con refuerzo alrededor del pulgar y acolchado de espuma en nudillos y falanges. Puño largo de seguridad con tira de velcro. Forro de algodón en palma.

205MC/205ML



Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 10 | Largo 27 cm



Serraje y flor vacuno de corte americano. Calidad extra. Forrado en palma. Refuerzos en costuras y nudillos.

204MC/204ML



Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 10 | Largo 27 cm



Piel de serraje crupón vacuno. Calidad extra. Refuerzo en nudillos. Forrado interior de algodón en palma.

SOLDADURA Y PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

408 / 40840

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A



Largo 34 cm | Grueso 1.10 mm | Tallas 8 a 10



40840 largo 40 cm. Talla 10

Piel serraje para soldadores. Forrado total, cosido de hilo de kevlar®. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Excelente comportamiento a la llama y a las pequeñas salpicaduras.

408OCRE

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A



Largo 34 cm | Grueso 1.2-1.4 mm | Tallas 6 a 10



Piel serraje para soldadores. Forrado total, cosido con hilo de aramida. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos). Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.

408K

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A




Largo 40 cm | Grueso 1.2-1.4 mm | Tallas 9 y 10



Serraje crupón extra para soldadores. Forrado total y refuerzo de serraje en palma. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras.

408KS

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A




Largo 40 cm | Grueso 1.30 mm | Talla 10



Serraje crupón extra para soldadores. Forrado total y refuerzo de serraje en dedo pulgar. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Excelente comportamiento a la llama, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y al calor convectivo y radiante.

408PLUS

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A




Largo 40 cm | Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 10



Serraje vacuno con refuerzo en palma. Forrado completo cosido con hilo para-aramida. Excelente resistencia al calor por contacto. (300°C durante 15")

408KSFM

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A



Largo 40 cm | Grueso 1.30 mm | Tallas 9 y 10



Piel serraje crupón. Forrado total, acolchado extra en la palma que ofrece una mayor resistencia al calor por contacto (250°C durante 15"). Excelente comportamiento a la llama, a pequeñas salpicaduras y al calor convectivo y radiante. Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

408TIG

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO B



Largo 31 a 35 cm | Grueso 0,70 mm | Tallas 7 a 11



Piel flor cabra con manguito de serraje. Cosido con hilo Kevlar® para mayor durabilidad. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo, al calor radiante y a las pequeñas salpicaduras. Tacto extra.

408RTIG

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO B




Largo 36 a 39 cm | Grueso 0.70 mm | Tallas 7 a 10



Piel flor cabra reforzado en palma con manguito de serraje. Refuerzo especial de serraje en palma. Ofrece un tacto excelente. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Tacto extra. Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras.

206AFT

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A




Largo 38 cm | Grueso 1.2-1.4 mm | Talla 10



Serraje crupón extra, flor vacuno en palma. Piel de calidad extra. Ofrece mayor tacto por su palma en piel flor. Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso. Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.

204FSFR

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A



Largo 33-38 cm | Grueso 1.10 mm | Tallas 6 a 12



Guante de piel vacuno mixto de serraje y flor con forro de aramida en la palma que aumenta las prestaciones térmicas y de protección al corte. Tira protectora en los nudillos.

MANGUITOS

251C/251H

Grosor 1.2-1.4 mm



Manguito de serraje. 39 cm. Cierre con tira ajustable en ambos extremos. Piel de selección extra.



Manguito de serraje crupón hasta el hombro. 62 cm. Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste con elástico en la muñeca. Piel de selección extra.

DELANTALES

252A/252AH/252B/252BH

Grosor 2.0-2.2 mm



252A mandil serraje crupón 60x95 cm. atadura de cordón en cuello y cintura. Calidad extra.

252AH atadura con hebilla.

252B mandil serraje crupón. atadura de cordón en cuello y cintura. 65 x 110 cm. Calidad Extra.

252BH atadura con hebilla.

POLAINA

253A/253B

Grosor 2.0-2.2 mm.



Polaina de desprendimiento rápido en piel serraje. Calidad Extra. Crupón armado, cierre con tira ajustable. 253A hasta nº 41. 253B desde nº 42.

CHAQUETA

250C

Grosor 1.4-1.6 mm



Chaqueta de soldador de serraje, cierre frontal con corchetes. Piel de selección extra. Puño de goma elástica.

SINTÉTICOS USO GENERAL

Máximo tacto y confort duradero para aplicaciones donde se requiera sensibilidad.

PU SOPORTE POLIÉSTER

KSPU100



Galga 13 | Tallas 6 a 11



Poliéster recubierto de poliuretano en la palma. Buen tacto y transpirable. Flexible. Color oscuro para entornos sucios.

H4119



Galga 15 | Tallas 7 a 10



Poliéster con recubrimiento de poliuretano con tecnología Smart Tip® especial para el uso de dispositivos táctiles. No desprende pelusa.

PU1400



Galga 13 | Tallas 6 a 11



Nailon con recubrimiento de poliuretano. Manipulación cómoda y precisa. Buen tacto y transpirable. Color oscuro para entornos sucios.

PU2000



Galga 13 | Tallas 6 a 11



Nailon con recubrimiento de poliuretano. Forma extra cómoda. No desprende pelusa.

NITRILLO DOBLE RECUBRIMIENTO

5114



Galga 15 | Tallas 7 a 11



Nailon con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo foam con acabado rugoso. Excelente resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad. Entornos secos, húmedos o aceitados.

Trabajos en medios húmedos o líquidos con necesidades de agarre.

NITRILLO ESTANCO

5120



Galga 13 | Tallas 8 a 10



Nailon/algodón recubierto de nitrilo. El interior de algodón proporciona un confort extra. Flexibilidad y transpirabilidad. Gran resistencia a la abrasión. Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos.

AC5440



Galga 15 | Tallas 6 a 10



Nailon con recubrimiento de nitrilo estanco. Máxima ergonomía. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas impermeable en la zona cubierta.

AC5440GY



Galga 15 | Tallas 6 a 10



Nailon con recubrimiento de nitrilo estanco en palma y medio dorso. Impermeable en la zona cubierta. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.

AC5440FC




Galga 15 | Tallas 6 a 10



Nailon con recubrimiento total de nitrilo estanco. Forma anatómica. Buena resistencia a la abrasión. Color oscuro para ambientes sucios Impermeable en palma y dorso. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.

5522FC



Galga 15 | Tallas 6 a 11



Nailon sin costuras y spandex con doble recubrimiento de nitrilo estanco y acabado foam. Estanqueidad a líquidos, aceites y grasas. Recubrimiento ultrafino para máxima destreza. Excelente agarre en entornos secos, mojados y con aceite.

NITRILLO FOAM

5150




Galga 15 | Tallas 6 a 10



Nailon recubierto de nitrilo foam esponjoso y microporoso. Nitrilo de calidad extra. Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos.

H5112




Galga 13 | Tallas 6 a 11



Nailon / fibra lycra® con recubrimiento de nitrilo foam microporoso. Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Precisión en presencia de aceites y grasas. Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma.

5115BL




Galga 15 | Tallas 7 a 10



Nailon recubierto de nitrilo micro foam. Recubierto totalmente para una mayor estanqueidad. Sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos. Buena resistencia mecánica y durabilidad.

5111NFT/ 5111FCNFT



Galga 15 | Tallas 6 a 11



5111FCNFT recubierto palma y dorso.

Nailon / elastano (spandex) recubierto de nitrilo foam NFT, máxima calidad. Gran resistencia a la abrasión. Sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos.

5117



Galga 15 | Tallas 6 a 11



Nailon / elastano (spandex) recubierto de nitrilo foam. Gran resistencia a la abrasión. Sólido agarre en entornos secos y húmedos.

SINTÉTICOS USO GENERAL

Trabajos en medios húmedos o líquidos con necesidades de agarre.

NITRILO LIGERO		DOBLE RECUBRIMIENTO NITRILO/PU		DOBLE RECUBRIMIENTO NITRILO	
80011Y Grueso 1.05 mm Tallas 6 a 10 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3111X EN407:2020 X1XXXX OEKO TEX		5519 Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4121X EN407:2020 X1XXXX OEKO TEX		55166EC Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4121X EN407:2020 X1XXXX	
5520RF Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X EN407:2020 X1XXXX OEKO TEX		5522RF Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4121X EN407:2020 X1XXXX OEKO TEX			

80011Y color amarillo, tallas 7 a 10

Nitrilo estanco ligero sobre soporte de algodón interlock. Puño elástico para un mejor ajuste. Impermeabilidad total en las zonas cubiertas. El nitrilo no absorbe el aceite.

Óptimo agarre en superficies aceitosas gracias a su doble recubrimiento de nitrilo. Extra ligero, muy flexible. Excelente transpirabilidad y confort. Óptima resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Sin DMF.

Poliéster sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo, primera capa de nitrilo estanco y una segunda capa de nitrilo arenoso, máxima resistencia a la abrasión, mayor durabilidad e impermeabilidad. Resistente al calor por contacto, 100° C durante 15 segundos.

Sin costuras de nailon con doble recubrimiento de nitrilo. Gran flexibilidad y confort. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Primera capa de nitrilo estanco y la segunda capa de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un mayor agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. Resistente al calor por contacto, 100° C durante 15 segundos

Nailon sin costuras y spandex con doble recubrimiento de nitrilo estanco y acabado foam. Estanqueidad total a líquidos, aceites y grasas. Recubrimiento ultrafino para máxima sensibilidad táctil y destreza. Excelente agarre en entornos secos, mojados y con aceite.

TRABAJOS CON BAJAS TEMPERATURAS

NTF00		259WT		H5115W		NI00/NI10		KR4595IM	
 Galga 10 Tallas 8 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X43E EN511:2006 01X CUT E		 Galga 15 Tallas 7 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2342X EN511:2006 041 EN407:2020 X2XXXX CUT B		 Tallas 7 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4121B EN511:2006 11X EN407:2020 X2XXXX CUT B		 Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3231X EN511:2006 X2X NI10 cubierto hasta medio dorso. Tallas de 7 a 11.		 Galga 15 Tallas 6 a 11 CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3X42DP EN407:2020 X2XXXX EN511:2006 12X CUT D	

Fibra Dyneema® recubierto de látex rugoso. Excelente protección al corte y a la abrasión. Buena protección en situaciones de frío. Tacto extra, ligereza y flexibilidad. Excelente agarre en ambientes secos y húmedos. Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad.

Poliéster con doble recubrimiento de látex en la palma y dedo pulgar con forro interior. Sólido agarre en entornos secos y húmedos. Forro interior de vulrizo que ayuda a mantener la temperatura en ambientes fríos.

Nitrilo microfoam con forro interior de nailon y tejido polar con tira ajustable en la muñeca. Forro polar interior de nailon que mantiene las manos estables en ambientes de frío hasta 0° C. Muy ergonómico. Resistencia al calor por contacto (250° C durante 15").

Nailon con interior de vulrizo recubierto de PVC. Interior con acabado de vulrizo que protege contra el frío y las bajas temperaturas. Palma recubierta de PVC con tecnología HPT que repele los líquidos en situaciones moderadas. Excelente agarre en ambientes secos o húmedos.

Nailon con interior de vulrizo recubierto de PVC. Interior con acabado de vulrizo que protege contra el frío y las bajas temperaturas. Palma recubierta de PVC con tecnología HPT que repele los líquidos en situaciones moderadas. Excelente agarre en ambientes secos o húmedos.

PROTECCIÓN AL CORTE

POLIURETANO

NR00		DY008SP		KSCP500		4570RF	
 Galga 18 Tallas 8 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42FP EN407:2020 X1XXXX CUT F		 Galga 13 Tallas 6 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42C EN407:2020 X1XXXX OEKO TEX		 Galga 13 Tallas 5 a 11 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42C CUT C		 Galga 13 Tallas 6 a 12 CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X43D EN407:2020 X1XXXX CUT D	

Guante HPPE mezclado con Kevlar® y elastano recubierto de nitrilo foam en la palma y refuerzos TPR anti-impacto en el dorso. Máximo nivel de resistencia al corte.

Fibra Dyneema® Diamond con base biológica recubierto de PU en la palma. Lavable. Sensación de frescura por su gran transpirabilidad. Excelente resistencia a la abrasión. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.

Fibra HDPE y fibra de vidrio recubierto de poliuretano en la palma. Excelente comportamiento al desgaste y buena protección al corte. Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente húmedos o grasientos. Muy flexible y ligero.

Fibra K-ROCK® sin costuras con recubrimiento de poliuretano en la palma. Refuerzo entre pulgar e índice para mayor resistencia al desgaste. Gran transpirabilidad, buen tacto, ligero, flexible y confortable. Resistente al calor por contacto, 100° C durante 15".

PROTECCIÓN AL CORTE

POLIURETANO

4213	KPPU4418
------	----------

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X44E

CUT E

Fibra K-ROCK® sin costuras recubierto de poliuretano en la palma. Proporciona un tacto excelente. Excelente resistencia al corte, nivel E. Ligero, flexible y confortable. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
3X42E

EN 407:2020
X1XXXX

CUT E

OEKO TEX®

Fibra K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailon y elastano recubierto de poliuretano en la palma. Máxima comodidad y tacto en entornos secos.

LÁTEX

KR4432	4426
--------	------

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
2X43F

EN 407:2020
X2XXXX

CUT F

Fibra K-ROCK® y aramida con recubrimiento de látex en la palma y el dedo pulgar. Nivel máximo de protección al corte. Gran durabilidad y agarre en entornos secos y mojados.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X43F

EN 407:2020
X1XXXX

CUT F

OEKO TEX®

Fibra K-ROCK® con recubrimiento de látex rugoso en palma. Nivel máximo de protección al corte. Transpirable, ligero, flexible y confortable. Larga duración.

NITRILO

4428

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X42F

EN 407:2020
X1XXXX

CUT F

OEKO TEX®

Fibra K-ROCK® sin costuras recubierto de bopolímero, nitrilo con tecnología T-touch® y poliuretano de base acuosa. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Nivel máximo de protección al corte. Excelente agarre en superficies húmedas, aceitadas y secas.

NITRILO

591S

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4343B

CUT B

Concussion

Fibra K-ROCK® con recubrimiento de nitrilo foam. Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos húmedos y aceitados. KR012FC - totalmente cubierto.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
3231B

EN 407:2020
X1XXXX

CUT B

OEKO TEX®

Fibra K-ROCK® mezclada con nailon y otras fibras sintéticas con doble recubrimiento de bopolímero (nitrilo + PU de base acuosa). Refuerzo entre pulgar e índice para un menor desgaste.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4331D

EN 407:2020
X2XXXX

CUT D

Kevlar® e hilo de acero recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma. Calor por contacto hasta 250 grados durante 15 segundos. Doble revestimiento para evitar la penetración de aceite en la palma.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X43CP

EN 407:2020
X1XXXX

CUT C

OEKO TEX®

Fibra K-ROCK® sin costuras con recubrimiento de nitrilo en palma y refuerzos en nudillos con refuerzo especial de goma eva en palma. Dedos muy flexibles que aumentan la protección dorsal.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X42E

EN 407:2020
X1XXXX

CUT E

Fibra textil K-ROCK® sin costuras recubierto de nitrilo foam arenoso en la palma. Refuerzo entre pulgar e índice. Táctil, ligero, flexible y confortable. Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados

NITRILO

KPNI4418	KPNI4515	KPNI4421
----------	----------	----------

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

CUT D

Guante de fibra K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailon y elastano recubierto de nitrilo foam. Equilibrio perfecto entre protección y tacto.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
4X43F

EN 407:2020
X1XXXX

CUT F

Guante de fibra K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailon y elastano recubierto de nitrilo foam. Máximo nivel de protección al corte (F) sin irritación en la piel.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
3X32E

CUT E

Guante de fibra textil K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero), nailon y spandex con recubrimiento nitrilo micro foam. Máxima protección y precisión.

DOBLE NITRILO

KPNI4415FC	KPNI4415HC
------------	------------

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
3X42E

EN 407:2020
X1XXXX

CUT E

Guante de fibra K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con doble recubrimiento de nitrilo total. Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Impermeable en las zonas cubiertas.

CE

CAT.II

EN 388:2016
+A1:2018
3X42E

EN 407:2020
X1XXXX

CUT E

Guante de fibra K-ROCK+® (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con doble recubrimiento de nitrilo en medio dorso. Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Impermeable en las zonas cubiertas.

RIESGOS QUÍMICOS


PVC

5683




PVC rugoso de triple capa con soporte de algodón. Excelente agarre en aceites y resistencia a la abrasión. Muy flexible y cómodo. Totalmente estanco. Con propiedades electrostáticas.

5684IM



PVC con protección anti-impacto y forro interior. Doble recubrimiento de PVC con acabado rugoso en la mano, que ofrece alta resistencia a los aceites, alcoholes y detergentes y un sólido agarre.

5655/5656



PVC de doble capa con soporte de algodón. Totalmente estanco. Superficie arenosa y película vinílica antideslizante, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos. Algodón interior.

227RI/235RI/240RI



PVC liso de una capa con soporte de algodón. algodón interlock interior. Tratamiento Sanitized®. Totalmente estanco. Libre de ftalatos. Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.


NEOPRENO

921/92138



Neopreno con flocado interior de algodón, absorbe el sudor, mayor confort. Tratamiento bactericida y fungicida. Patrón antideslizante con acabado en panel de abeja, óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.


821/82138



Nitrilo flocado ligero de algodón. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Muy buena resistencia a la abrasión.


NITRILLO

811C55



Nitrilo satinado color verde. Extra grueso y extra largo para una mayor protección. Ofrece un buen tacto y dexteridad. Reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales.

G9527BIB



Nitrilo rugoso con soporte de algodón. Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad. Muy flexible, cómodo, es un guante muy apropiado para un uso prolongado.


NEOPRENO + LATEX

321CB




Látex y neopreno flocado ligero. Mezcla que aporta una gran resistencia química. Aditivos bacteriostáticos y fungicidas. Patrón antideslizante con acabado panel de abeja.

5812



Nailon con doble recubrimiento bipolímero (Nitrilo estanco con PU + Nitrilo arenoso con PU base acuosa). Con tecnología T-Touch en palma y dedo pulgar. Muy flexible y ligero proporcionando un confort insuperable.

5813



HPPE recubierto de bipolímero (nitrilo + PU de base acuosa). Excelente estanqueidad por su doble recubrimiento de bipolímero. Recubierto en palma y dedo pulgar de nitrilo arenoso ofreciendo un sólido agarre.

5814



Guante de fibra de corte K-Rock® con doble recubrimiento de nitrilo ligero. Doble recubrimiento para una total impermeabilidad y resistencia a solventes y productos químicos.

G901



Guante con manguito extra largo de nitrilo totalmente estanco sobre soporte de algodón interior. Flexible, cómodo y resistente, superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.

NITRILLO



DESECHABLES

578OR/ 578NR



Peso: 8 gr. Grueso 0.19 mm | Largo 24 cm | Caja: 50 guantes | Tallas 7 a 11



Guantes desechables de nitrilo diamantado

Mayor resistencia al desgaste y una mejor adherencia. Proporciona una textura adicional que mejora la destreza y reduce el riesgo de resbalones. El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación. Ambidiestros.

580BL | 580GY | 580MG | 580NR | 580OR | 590BL



Grueso 0.15 mm | Largo 24 cm | Tallas 7 a 11

"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas. Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración. Zona texturizada en el interior del pulgar que mejora el agarre. Gran resistencia a la elongación y al desgarro, ajuste perfecto.




AGILITY GRIP



GRIPPAZ



**DISEÑO
EN ESCAMAS**



PATENTADO

SAFETY EVOLUTION
JUBA

JUBA PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT S.L.

Avenida Logroño 29-31, 26250
Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja) España

Tel.: +34 941 34 08 85

info@juba.es

www.jubappe.es



Certifié PEFC
Este producto
procede de bosques
gestionados de forma
sostenible y fuentes
controladas
www.pefc.es