



PRODUCCIÓN AGROPECUARIA




SAFETY EVOLUTION
JUBA

ALBAÑILERÍA, MOVIMIENTO DE TIERRA, PLANTACIONES

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

H251 LÁTEX



H256 LÁTEX



H5300 LATEX



H5300TH LATEX THERMO




Esta selección de guantes de látex tiene una gran resistencia a la abrasión y son ideales tanto para los **trabajos de albañilería como para la manipulación de tierra mojada**, siendo impermeables en la zona de la palma. Los modelos **H5300** y **H5300TH** tienen el dedo pulgar recubierto para mayor protección en esa área y también protección al corte media (letra B). Además, el guante **H5300TH** está fabricado con un forro interior de vulvizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío hasta 0°C.


SOLDADURA, TRABAJOS DE METALURGIA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA


H408 WELDY



40840 WELDY



408TIG WELDY



Estos **guantes de soldadura** protegen las manos y los antebrazos del usuario en contacto con **riesgos térmicos y proyecciones que podrían saltar del material que se está soldando**. Ambos modelos cumplen con la normativa EN12477:2001+A1:2005 de protección para soldadores. Fabricados en piel serraje y muy confortables gracias a su forro interior y cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad. El modelo **H408** tiene una largura de 34 cm y el **40840** de 40 cm.

Este modelo está fabricado de piel flor cabra por lo que **ofrece un tacto excepcional y es ideal para trabajos de Soldadura TIG**. Muy resistente gracias a sus costuras con hilo de Kevlar®, cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005.

RIEGO, IRRIGACIÓN Y LAVADO

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

H5654 PVC

CE CAT.II EN388:2016 3111X
LARGO: 30 CM | TALLAS 7 A 10



Guante **totalmente impermeable** para poder **utilizarlo en trabajos de riego**, está fabricado con una **largura de 30 cm**, por lo que ofrece una mayor protección además de ser muy flexible y cómodo. Se comercializa con blíster para punto de venta.

H259 LÁTEX

CE CAT.II EN388:2016 2131X
GALGA 15 | TALLAS 7 A 11



Guantes **totalmente impermeables** gracias a su doble recubrimiento de látex por lo que son **excelentes para trabajos agrícolas protegiendo las manos de la humedad**. El modelo **H259WT** tiene un forro interior de vulvizo que mantiene la temperatura de las manos en ambientes de frío hasta 0°C. Ambos modelos están disponibles con blíster para punto de venta.

H259WT LÁTEX

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 EN511:2006 2342X X2XXXX 041
GALGA 15 | TALLAS 7 A 11



TRABAJOS AGRÍCOLAS DIVERSOS Y JARDÍN

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

H254G GARDEN

CE CAT.II EN388:2016 2141X
GALGA 10 | TALLAS 7 A 10



8001IY JUNIT

CE CAT.II EN388:2016 3111X
GRUESO 1.05 MM | TALLAS 7 A 10



H5140V PVC

CE CAT.II EN388:2016 3131X
GALGA 13 | TALLAS 7 A 10



H411IN PIEL

CE CAT.II EN388:2016 2132X
GRUESO 0.90 MM | TALLAS 8 A 10



H406RF PIEL

CE CAT.II EN388:2016 2122X EN511:2006 040
GRUESO 1.20 MM | TALLAS 8 A 10



Esta es una selección de **guantes todoterreno para realizar distintos trabajos agrícolas y de jardín**. Los modelos **H254G**, **8001IY** y **H5140V** son perfectos para trabajos en medios húmedos. Los guantes de piel en determinados trabajos son insustituibles debido a su gran flexibilidad, resistencia térmica, transpiración y durabilidad. El modelo **H411IN** dispone de un refuerzo en palma para mayor resistencia y el **H406RF** está fabricado con un forro interior por lo que aporta calidez al usuario hasta 0°C.

TRABAJOS FORESTALES: CORTE Y DESBROCE

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

MT180 PIEL FLOR

CE CAT.III
EN388:2016 4243X
EN381-7:1999 Clase 2
GRUESO: 0.80-0.90 MM | TALLAS 8 A 11



204FSML FLOR / SERRAJE

CE CAT.III
EN388:2016 2112X
EN407:2004 41324X
EN12477:2001 +A1:2005 TIPO B
GRUESO 1.10 MM | TALLAS 7 A 11



204FML FLOR / SERRAJE

CE CAT.III
EN388:2016 2111X
EN407:2004 41324X
EN12477:2001 +A1:2005 TIPO B
GRUESO 1.10 MM | TALLAS 6 A 12



H401SMC SERRAJE / LONA

CE CAT.II
EN388:2016 3243X
GRUESO: 1.20-1.30 MM | TALLAS 9 Y 10



En este apartado podemos encontrar **guantes para todo tipo de trabajo forestal, sobre todo para la poda y el desbroce**. Los trabajos con motosierra son especialmente peligrosos y nuestro modelo **HMT180** cumple con la norma EN381-7:1999 de protección contra el corte por sierras de cadena, ofreciendo un tacto excelente gracias a su fabricación de piel flor cabra. Los modelos **204FSML** y **204FML** están fabricados con piel flor por lo que ofrecen también un tacto óptimo y repelencia al agua gracias a su tratamiento hidrofugado. El guante **H401SMC** tiene una gran resistencia a la abrasión y su forro interior de algodón hace que sean unos guantes muy confortables y duraderos. Todos estos modelos **le protegerán de la abrasión de la corteza de la leña y de los pequeños pinchazos de las virutas y aportando un gran confort**.

CARBURANTE Y MANIPULACIÓN DE CISTERNAS

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

5683 PVC

CE CAT.III
EN388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B
EN ISO 374-5:2016 AKL
EN407:2004 01XXXX
EN16350:14
LARGO 30 CM | GALGA 13
TALLAS 8 A 11



5656 PVC

CE CAT.III
EN388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5:2016 AKLMP
GRUESO 1.90 MM | TALLAS 8 A 11



240RI PVC

CE CAT.III
EN388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5:2016 AKLMPST
LARGO 40 CM | GRUESO 1.10 MM
TALLAS 8 A 10



9902 NITRILO

CE CAT.II
EN388:2016 3111X
GRUESO 1.59 MM | TALLAS 8 A 10



En esta sección encontramos estos guantes **totalmente impermeables que protegen del contacto directo con los carburantes**. En el caso del guante **240RI** podemos destacar su largura de 40 cm que permite proteger una mayor superficie del brazo. La referencia **5683** es un guante muy flexible y cómodo, que está certificado bajo la norma EN16350:14 que regula los requisitos que debe tener un guante de protección antiestática, para evitar la formación de chispas que pueden provocar un incendio. Para la manipulación de cisternas aconsejamos el uso de un guante impermeable que puede ser el modelo **9902** totalmente recubierto de nitrilo y el modelo **5656** con largo de 30 cm. fabricado con algodón interior que absorbe el sudor para mayor confort.

MECÁNICA LIGERA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

BPU1400 PU

CE
CAT.II

EN388:2016
3121X

GALGA 13 | TALLAS 6 A 11



B115151 NITRILO

CE
CAT.II

EN388:2016
2121X

GALGA 13 | TALLAS 6 A 10



H111801 NITRILO

CE
CAT.II

EN388:2016
+A1:2018
3121X

GALGA 15 | TALLAS 7 A 10



H111805 NITRILO

CE
CAT.II

EN388:2016
3121X

GALGA 15 | TALLAS 7 A 11



Existe una amplia diversidad de guantes con diferentes materiales idóneos para los trabajos mecánicos pero la característica más importante es que se ajusten perfectamente a la mano. En esta selección que mostramos, todos están fabricados con galga fina y son **ideales para manipular las herramientas más pequeñas ya que ofrecen un tacto excelente además de un óptimo agarre**. El modelo de poliuretano es más adecuado para entornos secos, y los de nitrilo para húmedos y aceitosos.

580NR NITRILO

CE
CAT.III

EN ISO 374-1:2016
TIPO B

EN ISO 374-5:2016
JKPT VIRUS

GRUESO 0,15 MM | PESO: 7,5 G | LARGO 24 CM
TALLAS 7 A 11



H5112 NITRILO

CE
CAT.II

EN388:2016
+A1:2018
4121X

GALGA 13 | TALLAS 6 A 11



H5520RF NITRILO

CE
CAT.II

EN388:2016
3121X

EN407:2004
X1XXXX

GALGA 15 | TALLAS 6 A 11



H272NR PIEL SINTÉTICA

CE
CAT.II

EN388:2016
3121X

TALLAS 8 A 10



Dentro de esta familia también podemos encontrar otra serie de guantes para mecánica ligera como es el guante de nitrilo desechable **580NR** extra grueso con un diseño en escamas patentado, que ofrece un agarre inmejorable en entornos aceitosos, y una largura extra de 24 cm. El guante **H5112** destaca por su palma en puntos de nitrilo que aportan un agarre excepcional, el guante **H272NR** está fabricado con un refuerzo en la palma antiabrasión y tira ajustable para evitar que se desplace y el **H5520RF** está recubierto de doble capa en su totalidad proporcionando un mayor agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

MECÁNICA PESADA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

5114 NITRILO



GALGA 15 | TALLAS 7 A 11



AC5440GY NITRILO



GALGA 15 | TALLAS 6 A 10



5116FC NITRILO



GALGA 15 | TALLAS 6 A 11



KSCN500 NITRILO



GALGA 13 | TALLAS 7 A 10



Esta gama recubierta de nitrilo, **ofrece impermeabilidad en las zonas cubiertas para la manipulación de cualquier pieza pesada húmeda o aceitada**. Ofrecen también una gran resistencia a la abrasión y un excelente confort. El guante **KSCN500** además ofrece protección al corte medio/alto y el **5116FC** es resistente al calor por contacto (100°C durante 15").

CUIDADO DE ANIMALES E HIGIENE

CRÍA, PRODUCCIÓN ANIMAL

530 LÁTEX



GRUESO 0,12 MM | LARGO 24 CM | TALLAS 7 A 10



532B LÁTEX



GRUESO 0,30 MM | LARGO 30 CM | TALLAS 7 A 10



560NR NITRILO



GRUESO 0,12 MM | PESO: 6 G | LARGO 24 CM | TALLAS 6 A 10



572B NITRILO



GRUESO 0,20 MM | PESO: 13 G | LARGO 30 CM | TALLAS 7 A 11



En esta sección encontramos **guantes desechables de látex y nitrilo ideales para la cría y el cuidado de animales, así como para el ordeño y la limpieza de establos** creando una barrera y ofreciendo además un tacto y sensibilidad excepcional. Los modelos **532B** y **572B** tienen una largura de 30 cm, un poco más largos y gruesos de lo normal. Destacar también que los guantes **530**, **532B** y **572B** están certificados para uso alimentario. Todos ellos son ambidextros y se ajustan perfectamente a la mano.

ELABORACIÓN AGRO-ALIMENTARIA

CRÍA, PRODUCCIÓN ANIMAL

5160 NITRILO FOAM




116161 NITRILO ESTANCO



1161FC NITRILO DOBLE RECUBRIMIENTO



5130W PVC



En este apartado hemos recopilado **los guantes más adecuados para la elaboración de alimentos**, por lo que todos ellos están certificados para uso alimentario. Además los modelos **5160** y **116161** son muy ergonómicos y tienen un buen agarre para cualquier superficie. En el caso del **1161FC** es impermeable gracias a su doble recubrimiento de nitrilo por lo que es ideal para trabajar en entornos mojados, y el **5130W** tiene un forro interior de vulvriso que ayuda a mantener las manos cálidas en situaciones hasta 0°C.


590BL NITRILO



570 NITRILO




811 NITRILO



GB16800 LÁTEX



5830 LÁTEX




Todos estos modelos están **certificados para uso alimentario**. Destacamos el modelo **590BL** por su diseño en escamas y texturizado interior por lo que tiene un excelente agarre, así como un grosor y largura extra. Por otro lado, destacamos los guantes **GB16800** y **5830** **totalmente impermeables**, con soporte de algodón y certificados para calor por contacto, estanqueidad total para bacterias y hongos además de proteger contra algunas sustancias químicas. El modelo **811** es un guante extra fino sin soporte con un patrón antideslizante que ofrece un gran tacto.


LIMPIEZA DE LOCALES, DESINFECCIÓN

CRÍA, PRODUCCIÓN ANIMAL


92138 NEOPRENO



322 LÁTEX




811C38 NITRILO




Estos guantes sin soporte son **ideales para la limpieza en instalaciones de criaderos, naves de crianza o vehículos de transporte animal** entre otros. Están fabricados con materiales que resisten a productos químicos, disponibles en diferentes larguras por si el trabajo requiere mayor protección. Todos ellos están certificados para uso alimentario.


G50L-G53L PVC FLOCADO



G901 NITRILO



822 NITRILO



Estos guantes disponen de un **largo y grosor especial y son perfectos para la limpieza de cuadras y baldeo**. También están certificados para la manipulación de productos químicos por lo que protegen de aquellos agentes agresivos que se utilizan en este tipo de trabajos.

MANIPULACIÓN Y CARGA

PRODUCCIÓN VEGETAL

404B PIEL / LONA

CE CAT.II
EN388:2016 2123X
GRUESO: 1,0-1,2 MM | TALLAS 9 Y 10



NI00 PVC CON FORRO

CE CAT.II
EN388:2016 3231X
EN511:2006 X2X
GALGA 15 | TALLAS 6 A 11



H4117 NITRILO CON FORRO

CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 3121X
EN407:2020 X1XXXX
EN511:2006 02X
GALGA 13 | TALLAS 7 A 10



H4115 NITRILO

CE CAT.II
EN388:2016 4121X
ECO FRIENDLY
GALGA 15 | TALLAS 7 A 10



En este apartado hemos seleccionado **los guantes más apropiados para la manipulación y carga y descarga de alimentos vegetales**. El modelo **404B** es un guante reforzado y resistente, ideal para coger las cajas de los alimentos. Los modelos **NI00** y **H4117** llevan un forro interior por lo que son perfectos para trabajos de carga y descarga en exterior o en ambientes más húmedos y fríos como cámaras frigoríficas, y el **H4115** destaca por ofrecer un excelente agarre así como un tacto excelente.

PROTECCIÓN FITOSANITARIA

PRODUCCIÓN VEGETAL

H821 NITRILO

CE CAT.II
EN388:2016 4101X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5:2016 AJKLMNOPST
GRUESO: 0,38 MM | LARGO 33 CM | TALLAS 6 A 10



H811C55 NITRILO

CE CAT.II
EN388:2016 4102X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A
EN ISO 374-5:2016 AGJKLMNOPST
GRUESO: 0,55 MM | LARGO 46 CM | TALLAS 8 A 10



1188B456PRO BUZO

CE CAT.III
EN 14126 2003+AC:2004
EN 1149-5 2008
TYPE4B
EN 14685 2005+A1:2009
TYPE5B
EN ISO 13982-1 2004+A1:2010
EN 1073-2 2002 Class 2
TYPE6B
EN 13034 2005+A1:2009
GRUESO: 60 GRM²
TALLAS A 3XL



Cuando se utilizan productos químicos para fertilizar y dar tratamientos que pueden causar graves quemaduras, debemos utilizar **guantes certificados para la manipulación de productos químicos**. Recomendamos dos modelos de nitrilo flocado, el **H821** que es un guante que protege el antebrazo con un largo de 33 cm o el **H811C55** con mayor grosor y un largo de 46 cm para una mayor protección. En cuanto a la protección del cuerpo, lo ideal es utilizar un buzo desechable de protección química Steelgen **1188B56** certificado para los tipos 5 y 6, que protege frente a partículas tóxicas sólidas, las salpicaduras de productos químicos líquidos y protección biológica.

CONDUCCIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN VEGETAL

H4120 NITRILO



GALGA 15 | TALLAS 7 A 10



H5115BL NITRILO



GALGA 15 | TALLAS 7 A 10



H5115W NITRILO



TALLAS 7 A 11



Aquí podemos encontrar **los modelos más adecuados para la conducción de maquinaria agrícola**. Estos tres modelos de nitrilo ofrecen un óptimo ajuste a la mano así como un excelente agarre. En el caso del guante **H5115BL** dispone a su vez de una goma elástica en el puño para mayor ajuste y el **H5115W** con una tira ajustable en el puño para mayor comodidad así como un tejido polar interior que ofrece una gran calidez durante la conducción de maquinaria en el exterior.

H406VRW PIEL



GRUESO 0.8 - 1.0 MM | TALLAS 8 A 10



H282 PIEL SINTÉTICA



TALLAS 8 A 10



En este apartado no podía faltar el guante de formato conductor por excelencia, el modelo **H406VRW** fabricado en piel flor vacuno que ofrece un excelente tacto y transpirabilidad. Por otro lado, del guante tipo Mecanix **H282** podemos destacar los refuerzos extra en la palma por lo que es perfecto para aquellos tipos de trabajo que tengan desgaste en esa zona.

ROPA Y COMPLEMENTOS

804RH DANUBIO




Traje de agua completo con costuras termosoldadas, 100% poliuretano sobre soporte en poliéster, espesor 0,40 mm.

CHFP3935A/B/T CHOIVA



Delantal con sujeción mediante cordón. 100% de poliuretano.

740DN UNDERWEAR



Camiseta térmica con tejido ionizado de plata antibacteriano para erradicar el olor, 73% poliéster / 22% poliamida ion / 5% lycra.

3894 KAMALEON



Chaqueta cortavientos de camuflaje, triple capa con membrana TPU, refuerzo en hombro y laterales, 94% poliéster y 6% elastano.

802RH IGUAZÚ



Traje de agua completo con costuras termosoldadas, 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor.

CHAL950A/B CHOIVA



Manguitos con elásticos en ambos extremos para mayor sujeción. Apto para alimentación. PVC / poliéster.

730DN UNDERWEAR



Camiseta y pantalón interior térmico, tejido transpirable de rápida absorción del sudor, 100% poliéster, color azul marino.

2891 RIVER



Chaqueta cortavientos con capucha fija, 94% poliéster, 6% elastano, TPU, capa interior, tejido cortavientos de 3 capas con membrana interior.

**JUBA PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT S.L.**

**Avenida Logroño 29-31, 26250
Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja) España**

**Tel.: +34 941 34 08 85
info@juba.es
www.jubappe.com**



SAFETY EVOLUTION
JUBA